

1

履 行 場 所	原北公民館
履 行 期 間	契約締結の日から 平成26年9月22日
かし担保期間	平成 年 月 日
品 名	下記内訳のとおり

問い合わせ先 早良区地域支援課 担当 中野TEL 833-4416

ホーム > 商品 > デジタル印刷機 > 片面デジタル印刷機 > Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

デジタル印刷機

片面デジタル印刷機

RICOH DD 6650P

Satelio DD 4450P/
DD 4450/DD 4440P/
DD 4440

両面デジタル印刷機

NetRICOHオンライン購入



NetRICOHではトナー・用紙等
各種消耗品をインターネットで
ご注文いただけます。


Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

片面デジタル印刷機

Satelio

DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

DD 4450P	本体標準価格	1,080,000円	(消費税別)~
DD 4450	本体標準価格	950,000円	(消費税別)~
DD 4440P	本体標準価格	980,000円	(消費税別)~
DD 4440	本体標準価格	790,000円	(消費税別)~



トップ

特長

主な仕様

おすすめ構成

オプション

保守サービス

消耗品

特長

▶ 新しいデザイン

より速く、より使いやすく、より
フィットするたにうまれた
新ブランド、DDシリーズ。



▶ 低コスト/使いやすさ

速さも、使いやすいムダのない
動きも、すべてはコストダ
ウンにつながっていく。



▶ 高画質

サテリオならではの、きめ細
かく美しい画質。



▶ 用紙対応力

用紙のムダを省く、さまざま
な技術。



▶ 多機能

多彩な機能が、多様な環境を
サポート。



▶ セキュリティ/ネットワーク

高い機能性。ニーズの高い
ネットワークにも対応。



▶ 省電力

なるべく電気を使わない。
使わせない。



▶ 環境対応

地球に、ひとに、配慮したモ
ノづくりを。



購入をご検討中のお客様へ

ランニングコスト表

下取り機引き取り費用

製品カタログ PDFダウン
ロード製品カタログ 郵送申し込
み

製品をご利用のお客様へ

製品サポート情報

ドライバダウンロード

ラインナップ



Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440のラインナップで
す。

※写真はサテリオ DD 4450Pにオプションの「ドキュメントフィーダー DF7000」と
「テーブル TB7000」を装着したものです。

A3サイズ対応。
プリンター標準搭載のネットワークモデル。

Satelio DD 4450P

本体標準価格: 1,080,000円(消費税・消耗品別)
搬入設置指導料: 25,000円(消費税別)

- 印刷サイズ: A3判対応
- 解像度: 400dpi
 読取り: 600dpi × 400dpi 書込み: 400dpi × 400dpi
 [高密度モード時]
 読取り: 600dpi × 600dpi 書込み: 400dpi × 600dpi
- ネットワーク標準対応(Windows®)

解像度

400
dpi印刷
サイズ

A3画像

原稿
サイズ

A3原稿

用紙
サイズ

A3用紙

リトライ給紙

プレスコントロール

ネットワーク

セキュリティモード

DF
ユニット
オプションテーブ
マーカー
オプション

A3サイズ対応のベーシックモデル。

Satelio DD 4450

本体標準価格: 950,000円(消費税・消耗品別)
搬入設置指導料: 25,000円(消費税別)

- 印刷サイズ: A3判対応
- 解像度: 400dpi
読取り: 600dpi × 400dpi 書込み: 400dpi × 400dpi
[高密度モード時]
読取り: 600dpi × 600dpi 書込み: 400dpi × 600dpi

解像度	400 dpi	印刷 サイズ	A3画像
原稿 サイズ	A3原稿	用紙 サイズ	A3用紙
リトライ給紙		フレスコントロール	
セキュリティモード			
DF ユニット オプション		テーブ マーカ オプション	

B4サイズ対応。

プリンター標準搭載のネットワークモデル。

Satelio DD 4440P

本体標準価格: 980,000円(消費税・消耗品別)
搬入設置指導料: 25,000円(消費税別)

- 印刷サイズ: B4判対応
- 解像度: 400dpi
読取り: 600dpi × 400dpi 書込み: 400dpi × 400dpi
[高密度モード時]
読取り: 600dpi × 600dpi 書込み: 400dpi × 600dpi
- ネットワーク標準対応(Windows®)

解像度	400 dpi	印刷 サイズ	B4画像
原稿 サイズ	A3原稿	用紙 サイズ	A3用紙
リトライ給紙		フレスコントロール	
ネットワーク		セキュリティモード	
DF ユニット オプション		テーブ マーカ オプション	

B4サイズ対応のベーシックモデル。

Satelio DD 4440

本体標準価格: 790,000円(消費税・消耗品別)
搬入設置指導料: 25,000円(消費税別)

- 印刷サイズ: B4判対応
- 解像度: 400dpi
読取り: 600dpi × 400dpi 書込み: 400dpi × 400dpi
[高密度モード時]
読取り: 600dpi × 600dpi 書込み: 400dpi × 600dpi

解像度	400 dpi	印刷 サイズ	B4画像
原稿 サイズ	A3原稿	用紙 サイズ	A3用紙
リトライ給紙		フレスコントロール	
セキュリティモード			
DF ユニット オプション		テーブ マーカ オプション	

トップ | 特長 | 主な仕様 | おすすめ構成 | オプション | 保守サービス | 消耗品

[ページトップへ](#)

ホーム > 商品 > デジタル印刷機 > 片面デジタル印刷機 > Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

デジタル印刷機

片面デジタル印刷機

RICOH DD 6650P

Satelio DD 4450P/
DD 4450/DD 4440P/
DD 4440

両面デジタル印刷機

サポート情報

[ドライバーダウンロード](#)

関連情報

[ランニングコスト表](#)[下取り機引き取り費用](#)[製品カタログ PDFダウンロード](#)[製品カタログ 郵送申し込み](#)

Satelio DD 4450P/DD 4450/DD 4440P/DD 4440

トップ	特長	主な仕様	おすすめ構成	オプション	保守サービス	消耗品
-----	----	------	--------	-------	--------	-----

主な仕様

		Satelio DD 4450P	Satelio DD 4450	Satelio DD 4440P	Satelio DD 4440
製版・印刷方式		全自動デジタル製版・ステンシル印刷			
使用原稿		シート原稿・ブック■原稿(10kg以下)			
原稿サイズ		最大A3			
用紙サイズ		最大297mm×432mm(325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm			
印刷サイズ		最大290mm×410mm(A3)		最大251mm×355mm(B4)	
用紙種類		47.1～209.3g/m ² (四六判40.5～180kg) 上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙* ¹ 、郵便はがき、封筒* ²			
給紙容量		1,000枚[64g/m ² (四六判55kg相当)上質紙]			
印刷倍率		等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%)・拡大3段(115%・122%・141%)・ズーム(50～200%)			
解像度		読取り:600dpi×400dpi 書込み:400dpi×400dpi <高密度モード時>読取り:600dpi×600dpi 書込み:400dpi×600dpi			
画像モード		文字・文字／写真・写真・鉛筆・淡色			
製版濃度		標準・うすく・ややこく・こく			
製版時間		19秒(A4□・等倍)		20秒(A4□・等倍)	
印刷速度		60～130枚/分(5段可変)			
印刷位置調整		左右(天地):電動±15mm、前後:手動±10mm			
インキ供給方式		全自動(1,000ml)			
マスター給版容量		全自動(200版/ロール)		全自動(220版/ロール)	
カラー印刷方式		ドラム交換方式			
標準機能		メモリー/クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・高密度モード・初期設定・漢字表示LCD・集約(2面・4面)・リポート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成)* ³ 、オンライン* ³ 、オートオンライン* ³ 、プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティモード*			
オプション機能		原稿自動搬送(DFユニット装着時)・仕分け(テープマーカ装着時)			
プリンター機能	プリンター	○		○	
	RAM	64MB		64MB	
	対応プロトコル	TCP/IP		TCP/IP	
	対応OS	Windows [®] XP/7/8/8.1、 Windows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2003/2003		Windows [®] XP/7/8/8.1、 Windows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2003/2003	

	R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2		R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2	
インターフェース	標準:USB2.0 イーサ ネット(100BASE- TX/10BASE-T)		標準:USB2.0 イーサ ネット(100BASE- TX/10BASE-T)	
ページ記述言語	RPCS		RPCS	
電源	AC100V 50/60Hz 5.5A	AC100V 50/60Hz 5.1A	AC100V 50/60Hz 4.5A	AC100V 50/60Hz 4.5A
消費電力	最大305W(省エネモ ード時約7W)	最大300W(省エネモ ード時約4W)	最大260W(省エネモ ード時約7W)	最大260W(省エネモ ード時約3W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×638mm(H) ^{*4} 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×638mm(H) ^{*4} テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×402mm(H)			
質量	本体89kg、 テーブル15kg	本体87kg、 テーブル15kg	本体89kg、 テーブル15kg	本体87kg、 テーブル15kg

*1 155kg以下。

*2 封筒によっては使用できないものもありますので、事前にご確認ください。

*3 Satelio DD 4450P/DD 4440Pのみ対応(DD 4450/DD4440は対応していません)。

*4 オプションの「imagic圧板PN3000」装着時。

[トップ](#) | [特長](#) | [主な仕様](#) | [おすすめ構成](#) | [オプション](#) | [保守サービス](#) | [消耗品](#)

[ページトップへ](#)